

# GAMA DE VARIADORES DE VELOCIDAD DANFOSS



## VLT Drive FC 300

Soluciones para: industria

Extremadamente flexible y adecuado para todas las aplicaciones industriales, desde el control básico de la velocidad hasta aplicaciones servodinámicas.

Plataforma modular de tecnología abierta. IP20/chassis; IP20/IP21; IP54/IP55/IP66

0,25 – 37 kW  
(200 – 240 V)  
0,37 – 800 kW  
(380 – 500 V)  
37-1,2 MW  
(525-690 V)



## VLT® HVAC Drive FC 100

El VLT® HVAC Drive saca el máximo partido a los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). El VLT® HVAC Drive, emplea la nueva plataforma modular “plug-and-play” de Danfoss y ha sido diseñado específicamente para su uso con aplicaciones HVAC.

1,1-45kW(200-240v)  
1,1-450kW(380-480v)  
1,1-7,5kW(525-6900)  
  
IP20/chassis,  
IP21/NEMA1 e  
IP55/NEMA12



## VLT® serie 2800

Soluciones para: HVAC, industria y agua

Una serie extremadamente compacta de convertidores preparados para el montaje lado a lado y desarrollados específicamente para el mercado de baja potencia.

**Tecnología de placa fría**

0,55-18,5kW(380-480v)  
0,37-1,5kW(MONO+TRIF  
200-240v)  
2,2-3,7kW(III 200-240v)



## VLT® AQUA Drive FC 200

La incomparable experiencia de Danfoss Drives en el campo de las más avanzadas tecnologías en convertidores de frecuencia para aplicaciones de agua y aguas residuales convierte el VLT® AQUA Drive en la solución ideal para las bombas y turbinas de los modernos sistemas de distribución de agua y aguas residuales.

200-240 V .. 0,25 kW  
- 45 kW  
380-480 V .. 0,37 kW  
- 1000 kW  
525-600 V .. 0,75 kW  
- 90 kW  
525-690 V .. 45 kW -  
1,2 MW

# Danfoss

## VARIADORES DE VELOCIDAD

**Solicite ampliar la información según su aplicación**



## VLT® Micro Drive

El VLT® Micro Drive es un convertidor de frecuencia de aplicación general que permite controlar motores de CA de hasta 7,5 kW. De tamaño compacto, este convertidor ofrece la máxima resistencia y fiabilidad. PCB barnizado anticorrosión de serie

1 x 200–240 V CA 0,18–2,2 kW  
3 x 200–240 V CA 0,25–3,7 kW  
3 x 380–480 V CA 0,37–7,5 kW



DISTRIBUIDOR OFICIAL DANFOSS DRIVES CANARIAS  
Telf 928 475540  
Fax 928 462192  
655 838460 – 61 , 615 079234  
[isabel.surac@telefonica.net](mailto:isabel.surac@telefonica.net) [marylen.surac@telefonica.net](mailto:marylen.surac@telefonica.net)