



## Micro Arrancador Suave MCD 100



Desde el 1º de Octubre del 2004 Danfoss ofrece una nueva solución de arranque suave para cubrir todo el rango de potencias, desde 0.1 a 800 kW.

Arrancador Suave VLT<sup>®</sup>MCD 100 para motores hasta 11 kW completa el rango de producto junto con el modelo compacto VLT<sup>®</sup> MCD 200 (de 7.5 - 110 kW) y el VLT<sup>®</sup> MCD 3000 (de 7.5 - 800 kW).



El Arrancador Suave VLT<sup>®</sup> MCD 100 proporciona un arranque y paro con rampa de tensión. La protección de motor ha de ser instalada por separado.

### Diseño de SCR robusto

- Selección basada en la potencia - facil selección
- Sin pérdidas de potencia
- Ilimitado número de arranques
- Alto par de arranque como estandar.

### Diseño parecido a un contactor

- Facil selección
- Simple instalación y puesta en marcha
- Poco espacio requerido para instalación en panel

### Control de Tensión universal

- 24 – 480 Vca/Vcc
- Facil selección - pocos códigos

### Ajustes con Selectores digitales rotativos

- Ajuste preciso y seguro

**tensión de Red:** 208 ~ 600 Vac.

**Protección :** IP20

**Aprobaciones:** CE, UL and CSA